BJ-NPT外螺纹小/内螺纹大

变径接头 reducer union

材质 Material	黄铜、黄铜镀镍或不锈钢（订货时请指明）Brass, brass nickel plated or stainless steel (When ordering,please specify)
特点 Fearures	适合用于螺纹转换或需变径的场所 Suitable for thread conversion or reducing place
工作温度 COT	-60℃ ~100℃

CE RoHS

1、可选附件：锁紧螺母、O型圈、平垫圈、锯齿垫圈、接地片

1、Optionnal accessoriees:reducer union ;lockion nut,O Ring,flat washer,serrated washers,sheath,grounding



订购示例（eg）：BJ-NPT1/2/NPT3/4

单位:mm

规格型号 Gland size	外螺纹 external thread	内螺纹 internal thread	H1	H2	E
BJ-NPT1/4/NPT3/8	NPT1/4	NPT3/8	15	15.3	26
BJ-NPT3/8/NPT1/2	NPT3/8	NPT1/2	15.3	20	32
BJ-NPT1/2/NPT3/4	NPT1/2	NPT3/4	20	20.2	35
BJ-NPT1/2/NPT1	NPT1/2	NPT1	20	25.1	44
BJ-NPT3/4/NPT1	NPT3/4	NPT1	20.2	25.1	44
BJ-NPT3/4/NPT1-1/4	NPT3/4	NPT1-1/4	20.2	25.7	58
BJ-NPT1/NPT1-1/4	NPT1	NPT1-1/4	25.1	25.7	58
BJ-NPT1/NPT1-1/2	NPT1	NPT1-1/2	25.1	26.1	69
BJ-NPT1-1/4/NPT1-1/2	NPT1/4	NPT1-1/2	25.7	26.1	69
BJ-NPT1-1/4/NPT2	NPT1/4	NPT2	25.7	26.9	81
BJ-NPT1-1/2/NPT2	NPT1/2	NPT2	26.1	26.9	81
BJ-NPT1-1/2/NPT2-1/2	NPT1/2	NPT2-1/2	26.1	40.1	98

SDT-公制M

尼龙堵头 Plug

材质 Material	进口高级尼龙（颜色可提供黑色、灰白色）Nylon (color can be black,gray)
特点 Fearures	适用于各种需堵孔的场所 The reserved hole of electrical equipment sealed to spare
工作温度 COT	-40℃ ~100℃

CE RoHS

1、可选附件：锁紧螺母、O型圈、平垫圈、锯齿垫片等

1、Optionnal accessoriees:reducer union ;lockion nut,O Ring,flat washer,serrated washers,see



订购示例（e.g.）:SDTM32X1.5

单位:mm

规格型号 Gland size	AG	GL	E
SDT-M12X1.5	M12X1.5	7	15
SDT-M16X1.5	M16X1.5	7	20
SDT-M18X1.5	M18X1.5	8	22
SDT-M20X1.5	M20X1.5	8	25
SDT-M22X1.5	M22X1.5	8	27
SDT-M24X1.5	M24X1.5	8	29
SDT-M25X1.5	M25X1.5	8	30
SDT-M27X2	M27X2	8	33
SDT-M30X2	M30X2	8	35
SDT-M32X1.5	M32X1.5	9	39
SDT-M36X2	M36X2	11	44
SDT-M40X1.5	M40X1.5	11	46
SDT-M48X2	M48X2	11	55
SDT-M50X1.5	M50X1.5	12	57
SDT-M63X1.5	M63X1.5	13	70